



HO CASTER

和輪工業有限公司 HO CASTER INDUSTRIAL CO.,LTD No.106, Deli Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan (R.O.C.)
TEL +886-4-22712195 FAX +886-4-22712196 E-mail steven@hocaster.com.tw hocaster@ms35.hinet.net

more...





和輪工業

物流搬運設備部門

HO CASTER LOGISTICS EQUIPMENT

www.hocaster.com.tw





HO CASTER

和輪工業有限公司，成立25年來以提供高品質且價格合理的工業腳輪為主，近年因應物流搬運設備的需求提升，於2018年開始亦開始逐步提供客戶，不同品項的省力物流搬運設備。因和輪工業與日本第一物流搬運設備商，Bishamon，有著密切的合作關係，知曉該廠商的物流設備品質優良，深具日本的匠心精神。遂與其合作提供台灣各廠商，最省力、最耐用的物流搬運解決方案。

和輪工業在全台各地據點皆有五金經銷商，從以往的工業腳輪到現今的物流搬運設備，我們皆致力於提供客戶最全方位的物流解決方案。

另外，物流設備所重視的輪子耗材替換，和輪工業更有著高度專業及知識，能夠依照您的環境需求，提供您最適當的解決方案。

Bishamon

原裝日製

原裝日製Bishamon 油壓拖板車／手拉拖板車

more...



標準塗裝色／無鉛紅 50-NE-5253

對環境友善，寒冷地帶亦可使用

塗裝使用無鉛塗料，對環境相當友善。

如改用寒冷地帶專用油，即使在-15°C的環境下亦可使用。




日本Bishamon海外代理



- 採用活塞式油壓缸，且重要密封部位使用U型墊片，因漏油而導致拖板車自動下降之可能性非常小。
- 把手旋轉軸使用2個止推軸承，使轉向操作性更為靈活。



- PU優力膠包覆鋁框
- 鋁框的輕量化特性以及灌注型PU膠材質，降低拉伸時的始動力。




- 車架使用高張力鋼板，降伏點、抗拉強度及焊接性比一般鋼材更佳，因此可減少鐵板厚度，使主體重量變得更輕。

◊ 產品特色 ◊



- 易操作塑膠手把
- 模塑設計，結構強且易操作。
 - 三段式控制，操作簡便。



◊ 其他可選配件 ◊



尼龍材質叉輪
(HOB-20 & 25)




前雙叉輪
(HOB-30系列為標配)



駐停剎車

◊ 規格表 ◊




	型號	承載重量(Kgs.)	牙叉寬度 (mm)		牙叉長度 (mm)	高度 (mm)	
			A1 (外寬)	A2 (內寬)	B	D1 (最低)	D2 (最高)
標準型	HOB-25SS	2,500	520	214	810	80	200
	HOB-25M		520	214	1,070		
	HOB-25LL		685	379	1,220		
	HOB-30M	3,000	520	214	1,070	83	203
	HOB-30LL		685	379	1,220		
低床型	HOB-25M-L65	2,500	520	214	1,070	65	165
	HOB-25LL-L65		685	379	1,220		

more...



物流油壓升降台車系列

Mobile Hydraulic Lift Table Series



產品特色



手動款為階段式上升下降，可快昇快降，慢昇慢降，操作簡單快速。




油壓升降系統均有過載保護裝置，超過可負荷的重量便不再上升，安全性高，亦可延長油壓壽命。
採日本高級油封，密封效果高，不易有漏油狀況產生，升降滑順且平穩。



外裝為粉體塗裝，具優秀的耐摩擦性、耐衝擊性、密著性、耐蝕性等。



輪子採用和輪品牌系列，TPR、橡膠以及PU輪；具高度耐用性及易推性。
腳輪材質：可依使用環境、需求變更。
腳輪樣式：剎車/活動/固定，可依喜好調整。



單叉式規格表

機型	承載重量(kg)	台面尺寸(mm)	台面高度(mm)		機台尺寸(mm)	至高點踏動數	腳輪		機台重量(kg)
		長 x 寬	最高	最低	長 x 寬 x 高		輪徑x輪寬	材質	
		LxW	A	B	FxWxH				
HO-BX-15	150	700x450	750	213	853x450x796	15次	100x25 mm	TPR	33
HO-BX-30	300	815x500	880	288	1,008x500x896	25次	100x32 mm	橡膠	69
HO-BX-50	500	1,010x520	1,020	438	1,191x520x900	50次	150x38 mm	PU (優力膠)	112
HO-BX-80	800	1,010x520	1,020	438	1,258x520x960	60次	150x38 mm	PU (優力膠)	115

改裝或特殊規格 歡迎詢問

雙叉式規格表

機型	承載重量(kg)	台面尺寸(mm)	台面高度(mm)		機台尺寸(mm)	至高點踏動數	腳輪		機台重量(kg)
		長 x 寬	最高	最低	長 x 寬 x 高		輪徑x輪寬	材質	
		LxW	A	B	FxWxH				
HO-BX-15W	150	815x500	1,350	380	1,000x500x900	29次	100x25 mm	TPR	92
HO-BX-30SW	300	815x500	1,350	380	1,000x500x900	30次	100x32 mm	橡膠	115
HO-BX-30W	300	1,010x520	1,600	433	1,270x520x960	65次	150x38 mm	PU (優力膠)	138
HO-BX-50SW	500	650x460	1,020	418	944x460x939	70次	125x38 mm	PU (優力膠)	102
HO-BX-50W	500	1,010x520	1,600	433	1,270x520x960	90次	150x38 mm	PU (優力膠)	151

彈簧高度定位車

Mobile Work Positioner


more...



產品特色

高度自動定位功能

可隨乘載重量之變動，檯面自動上升或下降，保持人體工學上方作業高度，達到省力、避免工作傷害。




承重高度應對圖

- 下圖顯示HO-EX21機型，設定於210 kg及 80 kg時，高度變動情形。
- A ↯ B ↯ C 適合坐姿 or 站姿各種加工，組立或倉儲作業，提升工作效率。



規格表



機型	最大承載重量(kg)	承重設定範圍(kg)	台面尺寸(mm)	台面高度(mm)		機台尺寸(mm)	機台重量(kg)
			長 x 寬	最高	最低	長 x 寬 x 高	
			LxW	A	B	FxWxH	
HO-ESX05	50	10~50	700x450	659	262	836x450x798	38
HO-ESX08	80	20~80	700x450	659	262	836x450x798	38
HO-ESX10	100	30~100	700x450	659	262	836x450x798	38
HO-ESX10L	100	40~100	813x500	787	352	998x500x898	62.5
HO-ESX21	210	80~210	813x500	772	352	998x500x898	62.5
HO-ESX21L	210	55~210	1,010x518	803	374	1,191x518x941	104
HO-ESX40	400	100~400	1,010x518	794	374	1,191x518x941	104
HO-ESX60	600	220~600	1,010x518	814	394	1,191x518x941	115


不鏽鋼油壓升降台車

Stainless Steel Lift Table



◉ 產品特色 ◉

- 全車採#304 不鏽鋼製造，適合使用在無塵室、零污染作業環境。
- 不銹鋼款以大型機型蹠鐵鍛造，可補足不鏽鋼軟韌的性能，使其穩定。



◉ 規格表 ◉


機型	承載重量(kg)	台面尺寸(mm)	台面高度(mm)		機台尺寸(mm)	至高點踏動數	腳輪		機台重量(kg)
		長 x 寬	最高	最低	長 x 寬 x 高		輪徑x輪寬	材質	
		LxW	A	B	FxWxH				
HO-BXS-10T	100	700x450	750	213	860x450x820	15次	100x25 mm	尼龍	33
HO-BXS-20T	200	815x500	880	288	1,010x500x900	25次	100x32 mm	PU (優力膠)	69
HO-BXS-50T	500	1,010x520	1,020	438	1,191x520x900	50次	150x50 mm	尼龍	112

其他物流設備洽詢



電動油壓升降台車
Electric-Hydraulic Scissor Lift Tables

電動油壓拖板車
Electric Pallet Truck



more...

電動油壓升降台車

Electric-Hydraulic Scissor Lift Tables

◊ 產品特色 ◊

- 可拆卸式按鈕控制器，架於手把上。
- 符合人體工學的把柄，並有著安全網設計。
- 易操作的On／Off 開關，設有安全斷路器。
-  →  →  指示燈，快速判別電池電量。
- 調節式下降閥，控制下降速度。
- 可拆式24V充電器。



本體顏色僅供參考。


◊ 產品特色 ◊



可拆卸式按鈕控制器



可拆式24V充電器



◊ 單叉式規格表 ◊

充電時間24V3A: 8.5hr

機型	承載重量(kg)	台面尺寸(mm)	台面高度(mm)		機台尺寸(mm)	揚程(mm)	頂昇時間	動力 (DC24V KW)	腳輪	腳輪機台重量(kg)
		長 x 寬	最高	最低	長 x 寬 x 高					
		LxW	A	B	FxWxH					
HO-BX30B	300	815x500	860	290	1,060x500x880	570	10 秒	0.55	100 mm	106
HO-BX50B	500	1,010x520	1,018	438	1,270x520x950	580	10 秒	0.55	150 mm	157
HO-BX80B	800	1,010x520	970	438	1,255x520x950	532	12 秒	2	150 mm	160

◊ 雙叉式規格表 ◊

充電時間24V3A: 8.5hr

機型	承載重量(kg)	台面尺寸(mm)	台面高度(mm)		機台尺寸(mm)	揚程(mm)	頂昇時間	動力 (DC24V KW)	腳輪	腳輪機台重量(kg)
		長 x 寬	最高	最低	長 x 寬 x 高					
		LxW	A	B	FxWxH					
HO-BX-15WB	150	815x500	1,370	376	1,000x500x900	994	10 秒	0.55	100 mm	132
HO-BX-30SB	300	1,010x520	1,610	431	1,270x520x950	1,179	12 秒	0.55	150 mm	183
HO-BX-50WB	500	1,010x520	1,600	438	1,270x520x950	1,162	17 秒	2	150 mm	200

more...

電動油壓拖板車

Electric Pallet Truck

產品特色

- 符合人體工學的把柄及易操作把手
- LCD整合:電量顯示／警報／錯誤代碼。
 - 電動前進／後退。
 - 提醒喇叭。
 - 手動模式: 電量不足時,可更換為手動移動。

升降方式

- 油壓快速升降／電動。

快速行走,提升搬運效率

- 行走速度: 空載 : 5 km/h ; 滿載 : 3.5 or 4 km/h。
- 直立行走: 狹小空間內輕鬆移動。

高張力鋼板一體沖壓成形,焊接精密不易撕裂變形

鋰電池: 可拆式,五秒快速更換。





產品特色



符合人體工學的把柄及易操作把手



鋰電池



規格表

高載重型 歡迎詢問 鋰電池免保養

Model		HO-DC18L	HO-DV15L	HO-DC18M	HO-DV15M
最大荷重		1800 kg	1500 kg	1800 kg	1500 kg
負載中心		600 kg		500 kg	
牙叉	最高	195 mm			
	最低	85 mm			
牙叉	寬度	685 mm		520 mm	
	長度	1220 mm		1070 mm	
升降方式		油壓	電動	油壓	電動
最大行駛速度	滿載	5 km/h			
	空載	3.5 km/h			
最小迴轉半徑		1426 mm		1273 mm	
總車長度		1622 mm		1472 mm	
總車高度		1300 mm			
上升主機		油壓	DC 48V-500W	油壓	DC 48V-500W
驅動主機		DC 無刷 48V-750W			
重量		127 kg	129 kg	127 kg	129 kg
鋰電池規格(V/ Ah)		48/10 (V/Ah)			
轉向輪		140x55 mm PU輪			
前叉雙輪		80x70 mm PU雙輪			